



Nitrat küvet testi, 5-35 mg/L NO₃-N

Ürün Numarası:

LCK340

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Maksimum güvenlik için önceden dozlanmış reaktifler. Kolay kullanım ve fotometrik değerlendirme için tam donanımlı paket. Yasal limitlere uygun. Daha az kimyasal kullanımı sayesinde çevre dostu.

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Fotometrede otomatik tanımlama ve Truecal kalibrasyon için barkod etiketi

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Hangi standarda göre:	DIN 38405 D9-2, ISO 23696-1
Metot:	2,6 Dimetilfenol
Ölçüm aralığı:	5 - 35 mg/L NO ₃ -N
Ölçüm aralığı (2):	22 - 155 mg/L NO ₃
Parametre:	Nitrat
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Test sayısı:	25
Truecal:	Evet

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)